


Cáncamos con rosca interior reforzados con anillo adicional con taladro ovalado, galvanizados

Rosca	Ø taladro [mm]	Carga máx. recomendada tracción [N]	Medidas [mm]					N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			C	D	L	L1	b			
M8	8,5	3.600	14	8,5	50	29	25	106600	100	Unidad
M10	10,5	4.600	15	10,5	52	30	30			
M12	13	3.600		13						




Cáncamos con rosca interior reforzados con anillo adicional 45° con taladro ovalado, galvanizados

Rosca	Ø taladro [mm]	Carga máx. recomendada tracción [N]	Medidas [mm]					N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			C	D	L	L1	b			
M8	8,5	1.700	14	8,5	50	29	25	174423	100	Unidad
M10	10,5	2.700	15	10,5	52	30	30			
M12	13	1.700		13						



Cáncamo de rosca exterior y taladro ovalado con rosca métrica, galvanizado

Rosca	Taladro ovalado V	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		A	L	L1			
M8	8,5 x 25 mm	28	77	30	114454	100	Unidad



Cáncamos de rosca exterior, con rosca métrica forjados, galvanizados

Rosca	Longitud total [mm]	Longitud de rosca [mm]	Ø taladro [mm]	Ø exterior cáncamo [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	52	20	8,5	21	120053	100	Unidad
M10	61	22	10,5	24	120041		



Placas base con tuerca soldada galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				L	b	s			
1	M8	9 x 16 mm	54	80	30	3	112407	50	Unidad
	M10						112395		
	M12						112401		
2	M8	11 x 19 mm	80	120	40	4	112467		
	M10						112451		
	M12						112459		
	M16						112463		

