

### MPC-Tuercas soporte Quick+

con rosca interna, galvanizadas

#### Aplicación

- La tuerca soporte MPC-Quick permite un ajuste rápido y seguro de las escuadras y demás accesorios
- Uso en interiores

#### Sus ventajas









- De rápido montaje, ahorrando tiempo, incluso en instalaciones de ampliación, entre tuberías ya instaladas
- De fácil y seguro manejo: se inserta en la ranura del carril - y se gira para ajustarlo - no se desliza ni se sale
- De gran calidad y resistencia



Para perfil 27/18 y 28/30



Para perfil 38/24 a 40/120



#### Datos



Para perfil	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Carga máx. recomendada transversal (cambio) Fa [N]	Par de apriete [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	
	M10		300	
38/24	M8	2.000	400	9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	600	9
	M10			17
39/52	M8	3.300		9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000		9
	M10			17

Para perfil	Rosca de conexión	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
27/18, 28/30	M8	175766	100	Unidad
	M10	175771		
38/24-40/120	M8	175463	1	
	M10	175464		