Ganchos de sujeción

tipo TKM Kroko, galvanizados

Aplicación

- Para el montaje estático de tubos, conductos de ventilación, electricidad y otros muchos usos

Sus ventajas

- Montaje rápido, seguro y modificable
- Antideslizante
- El gancho para vigas TKM se fija con seguridad a la viga tras su instalación
- Sin necesidad de utilizar tornillos
- Posibilidad de insertar varilla roscada antes de la fijación
- Con homologación VdS y FM

Datos

Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
M8	2.000
M10	3.500
M12	5.000

Tipo	Tamaño	Fuerza de sujeción S [mm]	Ø taladro [mm]	VdS	FM	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
TKM 1	M8	8 - 20	9	x		**162302**	25	Unidad
TKM 2	M10		11	x	x	**162303**		
TKM 3	M12		13	x	x	**162304**		

Para la instalación, observar las instrucciones de montaje incluidas en el producto.

En la instalación, se deben utilizar varillas roscadas de calidad 4.6.

Para perfiles de acero con una inclinación del ala máxima del 14 %.

Según la aprobación del VdS para la fijación de tubos de diámetros superiores a DN 65 debe utilizarse una brida de seguridad.

Homologación VdS y FM por SMK Mesiter GmbH & Co. KG.

Brida de seguridad para ganchos de sujeción

galvanizada

Longitud [mm]	Ancho [mm]	Espesor [mm]	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
350	25	3	**123485**	25	Unidad

02/2025