

Kit sísmico MMS-plus

para tornillos autorroscantes para hormigón MMS-plus

Aplicación

- Ideal para fijar fijaciones al hormigón bajo carga sísmica C2
- El mortero de inyección y el disco de relleno en combinación con el tornillo de hormigón MMS-plus aumentan la capacidad de carga y la resistencia de la fijación bajo cargas sísmicas
- El mortero rellena el espacio anular entre el tornillo y el accesorio, lo que da como resultado una distribución más uniforme de la carga y un aumento significativo de la capacidad de carga total
- Adecuado para sujetar fijaciones portantes, como fijaciones de columnas, barandillas en la zona de las vías de evacuación, etc.
- Posibilidad de montaje en techo

Sus ventajas

- Sin presión de expansión, lo que le proporciona un anclaje libre de tensiones
- Alta resistencia a la flexión y a la compresión
- Puede utilizarse con tornillos para hormigón MMS-plus Ø 10 mm y 12 mm
- Puede ajustarse a máquina, no requiere un par de apriete definido
- Aprobación ETA



Datos



Adecuado para	Volumen de entrega	Contenido [ml/cartucho]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
para tornillo autorroscante para hormigón MMS-plus Ø 10 mm	1 x mortero de inyección HEP 1000 585 ml, 3 x mezclador de alto rendimiento, 50 x disco de llenado Ø 10 mm, 24 x punta de llenado	585	181425	1	Unidad
para tornillo autorroscante para hormigón MMS-plus Ø 12 mm	1 x mortero de inyección HEP 1000 585 ml, 3 x mezclador de alto rendimiento, 50 x disco de llenado Ø 12 mm, 24 x punta de llenado		181426		