





MPC-Cierre de conexión tipo S+ galvanizado

Aplicación

- Para la conexión de las piezas de montaje tipo S+ con carriles de instalación MPC
- Campo de aplicación: en interiores

Sus ventajas

- Ahorra tiempo, unión rápida y segura de accesorios de montaje tipo S+ con carriles de instalación MPC
- Sencillo - encajar en la pieza de montaje tipo S+ y girar 90° el cierre de conexión, apretar
- No se requiere ejercer contrafuerza con una llave o herramienta auxiliar
- Inconfundible - un tamaño adecuado para todas las piezas de montaje tipo S+



Datos
















| Espesor del material carril de instalación [mm] | Carga máx. recomendada tracción Fz [N] | Carga máx. recomendada transversal Fq [N] | Par de apriete [Nm] |
|---|--|---|---------------------|
| 2,0 | 4.000 | 1.250 | 40 |
| 3,0 | 5.000 | | |


| Para perfil | Rosca | Ancho de clave [mm] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|--------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 38/24-40/120 | M10 | 13 | 180514 | 25 | Unidad |

MPC-Cierre de conexión tipo S+ galvanizado

Piezas de montaje tipo S+ para uso con el cierre de conexión MPC tipo S+

| Piezas de montaje tipo S+, galvanizadas | | | 38/24 | 38/40 | 39/52 | 40/60 | 40/80 | 38/48 perfil H | 38/80 perfil H | 40/120 perfil H |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| N° artículo | Producto | | | | | | | | | |
| 165826 | Soporte de carril soldado vertical tipo S+ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165822 | Apoyo de carril vertical tipo S+, para perfiles 41/41, 41/62 |  | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 165825 | Apoyo de carril horizontal tipo S+ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165821 | Apoyo de carril horizontal tipo S+ para montajes de carriles |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165864 | Ángulo de construcción Tipo S+ con refuerzo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165838 | Escuadra de montaje 90° tipo S+, 1+1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165839 | Escuadra de montaje 90° tipo S+, 1+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165840 | Escuadra de montaje 90° tipo S+, 2+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165841 | Escuadra de montaje 135° tipo S+, 1+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165842 | Escuadra de montaje 135° tipo S+, 2+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165830 | Conector angular 45° tipo S+, 1+1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165831 | Conector angular 90° tipo S+, 2+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165832 | Conector angular 90° tipo S+, 4+4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165833 | Conector angular 135° tipo S+, 2+2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165834 | Conector angular 135° tipo S+, 4+4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165829 | Placa angular 90° tipo S+ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 Compatible

 Las piezas de montaje S+, diseñadas originalmente para el sistema MPR, son compatibles con los rieles del sistema MPC y el cierre de conexión MPC tipo S+.

Los valores de carga del cierre de conexión MPC tipo S+ son válidos para su uso con todas las piezas de montaje tipo S+.

MPC-Cierre de conexión tipo S+ galvanizado

Piezas de montaje tipo S+ para uso con el cierre de conexión MPC tipo S+

| Piezas de montaje tipo S+, galvanizadas | | | 38/24 | 38/40 | 39/52 | 40/60 | 40/80 | 38/48 perfil H | 38/80 perfil H | 40/120 perfil H |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| N° artículo | Producto | | | | | | | | | |
| 165827 | Placa T de conexión tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165828 | Placa de conexión en cruz tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165835 | Conector angular izquierda tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165836 | Conector angular derecha tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165837 | Conector central tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165819 | Ángulo móvil para montajes de carriles tipo S+ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

O Compatible



Las piezas de montaje S+, diseñadas originalmente para el sistema MPR, son compatibles con los rieles del sistema MPC y el cierre de conexión MPC tipo S+.

Los valores de carga del cierre de conexión MPC tipo S+ son válidos para su uso con todas las piezas de montaje tipo S+.