

Placa MAFUND®



Aplicación

- Para aislamiento de ruidos propagados por estructuras, máquinas y aparatos
- Protección eficaz contra golpes, vibraciones y ruidos

Sus ventajas

- Alta resistencia al envejecimiento y a las influencias químicas
- Alta estabilidad en un amplio rango de temperatura

- Aplicación sencilla y segura eligiendo la carga y el número de capas de MAFUND®
- La alta adherencia permite en la mayoría de los casos la instalación sin necesidad de fijación adicional
- Excelente suspensión y amortiguación
- Uso mínimo de materiales con alto efecto aislante
- Más económico que los sistemas de aislamiento de superficie completa
- Extensión de la vida útil de máquinas, aparatos, etc.
- Menor contaminación acústica gracias al desacoplamiento acústico



Datos

Material	Polímero NR/SBR
Dureza Shore A	45 ± 5
Resistencia a la temperatura	-20 °C hasta +80 °C
Módulo de elasticidad estático [N/cm ²]	324
Módulo de elasticidad [N/cm ²]	441
Carga nominal [N/cm ²]	2 - 25
Carga máx. [N/cm ²]	50
Peso [kg]	2,884

Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	N° artículo	Tipo de embalaje
500	250	25	133990	Unidad