

EURO-QUICK® tipo EXP

con DÄMMGULAST®, galvanizada

Aplicación

- Adecuadas para la fijación de tuberías en edificios residenciales e industriales
- Apropiadas para el montaje en tuberías pluviales, de agua potable y calefacción
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas


■ Probada abrazadera de dos piezas

- De gran rigidez
- Adaptable a tolerancias mayores de diámetros de tubos gracias a sus dos tornillos de cierre
- Tornillos de cierre con ranura cruzada combinada aptos para atornilladora
- Tornillos de cierre con arandela imperdible
- Insonorización comprobada
- Mejora del nivel acústico par 16 dB(A)





Datos	2 ((()
Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
1/4" - 1"	1.300
11/4" - 2"	1.600
67 - 76 mm hasta 4"	2.300
122 - 133 mm hasta 8"	2.600



Rosca de conexión	Tam	Tamaño Medidas [mm]		Medidas [mm]		Medidas [mm]		Medidas [mm]		N° artículo	Unidades	Tipo de
M	[Pulgada]	[mm]	В	Н	V		por caja	embalaje				
M8	1/8"	9 - 12	52,1	22,5	M5 172002 172003 172004 172005 172006 172007 172008 172009 172010	172002	100	Unidad				
	1/4"	13 - 19	54,5	24		172003						
	3/8"	17 - 23	58,5	26		172004						
	1/2"	21 - 26	62,5	28		172005						
	3/4"	26 - 30	68,5	31		172006						
	1"	33 - 37	76	34,5		172007						
	11/4"	40 - 44	91,5	39		172008						
	11/2"	48 - 52	99	42,5		172009						
		53 - 58	105	45,5		172010	50					
	2"	60 - 64	112	49		172011						
M8/M10		67 - 76	126	62	M6	172012						
	21/2"	75 - 81	134	66		172013						
		83 - 90	142	70		172014						
	3"	87 - 95	145	71,5		172015						
		94 - 104	153	75,5	172016 172017 172018 172019 172020 172021 172022 172023	172016	25					
		102 - 110	161	79,5		172017						
	4"	109 - 117	170	84		172018						
		122 - 133	184	90,5		172019						
		128 - 139	190	93,5		172020						
	5"	135 - 145	197	97		172021						
		151 - 162	213	105		172022						
	6"	158 - 169	222	109,5								
		194 - 204	257	127	172024	15						
	8"	214 - 224	272	136		172025						