

Abrazaderas sprinkler tipo EHS galvanizadas

Aplicación

- Para la fijación de tuberías contraincendios según la normativa VdS y FM

Sus ventajas


- Montaje rápido de tuberías sprinkler gracias a su diseño de una sola pieza
- Homologadas por Vds y FM
- Ideal para la suspensión con pernos y varillas roscadas
- Sencilla regulación de altura con las varillas roscadas



Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500
10"	11.000



Rosca de conexión	Tamaño	Ø exterior de tubo D [mm]	VdS *	FM	Medidas [mm]				Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
					b	s	H	H1			
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	170636	1	Unidad
	1¼"	42,4	x				88	170637			
	1½"	48,3	x				60	96	170638		
	2"	60,3	x				69	110	170639		
M10	1"	33,7	x	x	15	2,5	55	86	170640	15	Unidad
	1¼"	42,4	x	x			90	170641			
	1½"	48,3	x	x			60	96	170642		
	2"	60,3	x	x			69	113	170643		
	2½"	76,1	x	x			85	138	170644		
	3"	88,9	x	x			100	160	170645		
	4"	114,3	x	x			130	202	170646		
M12	5"	139,7	x	x	25	3	145	232	170647	15	Unidad
	6"	168,3	x	x			173	275	170648		
M16	8"	219,1	x	x	25	3	220	352	170649	15	Unidad
M20	10"	273	x		20	3	307	470	153221		

* Artículo 153221 con aprobación VdS G 413023