

MPC-Tornillos soporte cabeza martillo galvanizados

Aplicación

- Para una fijación fácil y rápida en carriles MPC de instalación

Sus ventajas

- Ideal para el montaje en construcciones de carriles y elementos de unión

- Idóneo para los perfiles 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 y 40/120
- Para introducirlos directamente en las ranuras de los carriles - también entre los tornillos de fijación
- Se suministran con arandelas y tuercas hexagonales



Datos



Para perfil	Carga puntual máx. admisible del carril [N]	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Par de apriete [Nm]
38/24, 38/48	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
		M12		40
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
		M12		40
39/52	6.700	M8	6.700	20
		M10		30
		M12		40
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30
		M12		40

Rosca de conexión	Longitud [mm]	Longitud útil de la rosca [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	30	20	115340	50	Unidad
M10		19	115298		
M12		17	115316		