


MPR-Placas roscadas galvanizadas

Aplicación

- Para la fijación de accesorios en los carriles de instalación MPR
- Campo de aplicación: en interiores

Sus ventajas

- Placa roscada dentada para una unión segura con los carriles de instalación MPR
- Acabado galvanizado para el uso en interiores



Datos

Espesor del material carril de instalación [mm]	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Par de apriete [Nm]
		con perno roscado 4.6 y arandela 40 x 3 mm	
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		

Para perfil	Rosca	B	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			L	s				
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	Unidad	
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8			8	151052			
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M10			9	151053			
	M12				151054			
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5		10	151055	25		