

MPR-Placas roscadas

galvanizadas

Aplicación

- Para la fijación de accesorios en los carriles de instalación MPR
- Campo de aplicación: en interiores


Sus ventajas

- Placa roscada dentada para una unión segura con los carriles de instalación MPR
- Acabado galvanizado para el uso en interiores





Datos										
Espesor del material carril de instalación [mm]	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Par de apriete [Nm]							
		con perno roscado 4.6 y arandela 40 x 3 mm								
1,5	M8	3.100	9							
	M10		17							
	M12		29							
2,0	M6	2.400	4							
	M8	4.500	9							
	M10		17							
	M12		29							
	M16									
2,5	M6	2.400	4							
	M8	4.500	9							
	M10	5.000	17							
	M12		29							
	M16									



Para perfil	Rosca	В	Medidas [mm]	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	Unidad
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M8			8	151052		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0,	M10				151053		
41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M12			9	151054		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/82/2,5, 41/124/2,5	M16	30,5		10	151055	25	