


MPR-Tornillos soporte galvanizados

Aplicación

- Para fijar fácil y rápidamente abrazaderas a carriles MPR de instalación
- Campo de aplicación: en interiores

Sus ventajas


- Montaje rápido y sencillo en las ranuras de carril
- Se puede realizar una buena alineación de los tramos de tubería tras el montaje. Desplazable lateralmente en todo momento
- Es posible combinar diferentes longitudes y diámetros de rosca en un carril MPR
- Placa roscada dentada para una unión segura con los carriles de instalación MPR



Datos



| Espesor del material carril de instalación [mm] | Rosca de conexión | Carga máx. recomendada tracción Fz [N] | Par de apriete [Nm] |
|---|-------------------|--|---------------------|
| 1,5 | M8 | 3.100 | 9 |
| | M10 | | 17 |
| | M12 | | 29 |
| 2,0 | M8 | 4.500 | 9 |
| | M10 | | 17 |
| | M12 | | 29 |
| | M16 | | |
| 2,5 | M8 | 5.000 | 9 |
| | M10 | | 17 |
| | M12 | | 29 |
| | M16 | | |



| Para perfil | Rosca de conexión | Longitud [mm] | Longitud útil de la rosca L [mm] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | M8 | 35 | 10 | 151057 | 50 | Unidad |
| | | 40 | 15 | 151058 | | |
| | | 50 | 25 | 151059 | | |
| | | 80 | 55 | 151060 | | |
| | | 100 | 75 | 151061 | | |
| | M10 | 35 | 8 | 151062 | 25 | |
| | | 40 | 13 | 151063 | | |
| | | 55 | 28 | 151064 | | |
| | | 60 | 33 | 151065 | | |
| | | 80 | 53 | 151066 | | |
| M12 | 100 | 73 | 151067 | 50 | | |
| | 40 | 9 | 151069 | | | |
| | 55 | 24 | 151070 | | | |
| 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5 | M16 | 100 | 65 | 151075 | 25 | |