


Cáncamos con rosca interior reforzados con anillo adicional con taladro ovalado, galvanizados

| Rosca | Ø taladro [mm] | Carga máx. recomendada tracción [N] | Medidas [mm] | | | | | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-------|----------------|-------------------------------------|--------------|------|----|----|----|-------------|-------------------|------------------|
| | | | C | D | L | L1 | b | | | |
| M8 | 8,5 | 3.600 | 14 | 8,5 | 50 | 29 | 25 | 106600 | 100 | Unidad |
| M10 | 10,5 | 4.600 | 15 | 10,5 | 52 | 30 | 30 | 106597 | | |
| M12 | 13 | 3.600 | | 13 | | | | 106598 | | |




Cáncamos con rosca interior reforzados con anillo adicional 45° con taladro ovalado, galvanizados

| Rosca | Ø taladro [mm] | Carga máx. recomendada tracción [N] | Medidas [mm] | | | | | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-------|----------------|-------------------------------------|--------------|------|----|----|----|-------------|-------------------|------------------|
| | | | C | D | L | L1 | b | | | |
| M8 | 8,5 | 1.700 | 14 | 8,5 | 50 | 29 | 25 | 174423 | 100 | Unidad |
| M10 | 10,5 | 2.700 | 15 | 10,5 | 52 | 30 | 30 | 174424 | | |
| M12 | 13 | 1.700 | | 13 | | | | 174450 | | |



Cáncamo de rosca exterior y taladro ovalado con rosca métrica, galvanizado

| Rosca | Taladro ovalado V | Medidas [mm] | | | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-------|-------------------|--------------|----|----|-------------|-------------------|------------------|
| | | A | L | L1 | | | |
| M8 | 8,5 x 25 mm | 28 | 77 | 30 | 114454 | 100 | Unidad |



Cáncamos de rosca exterior, con rosca métrica forjados, galvanizados

| Rosca | Longitud total [mm] | Longitud de rosca [mm] | Ø taladro [mm] | Ø exterior cáncamo [mm] | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|-------|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| M8 | 52 | 20 | 8,5 | 21 | 120053 | 100 | Unidad |
| M10 | 61 | 22 | 10,5 | 24 | 120041 | | |



Placas base con tuerca soldada galvanizadas

| Tamaño | Rosca | Taladro ovalado V | Distancia al centro del taladro C [mm] | Medidas [mm] | | | Nº artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|--------|-------|-------------------|--|--------------|----|---|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | L | b | s | | | |
| 1 | M8 | 9 x 16 mm | 54 | 80 | 30 | 3 | 112407 | 50 | Unidad |
| | M10 | | | | | | 112395 | | |
| | M12 | | | | | | 112401 | | |
| 2 | M8 | 11 x 19 mm | 80 | 120 | 40 | 4 | 112467 | | |
| | M10 | | | | | | 112451 | | |
| | M12 | | | | | | 112459 | | |
| | M16 | | | | | | 112463 | | |

