

### Manguito roscado según DIN EN 10241, galvanizado

#### Aplicación

- Para unir el patín deslizante 4,0 kN con el tubo roscado 1/2"
- Para la unión y extensión de tubos roscados

#### Sus ventajas

- Ideal combinación para la unión con varilla roscada o tubo roscado en el montaje de estructuras a mayor distancia
- Rápida y fácil unión y extensión de tubos roscados
- Estable manguito galvanizado, según DIN EN 10241



Rosca	Longitud [mm]	Ø exterior [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
1/2"	34	26,6	147091	1	Unidad

### Manguitos roscados

para alargar varillas roscadas, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	Ø exterior [mm]	Carga máx. recomendada tracción [N]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M6	30	10	4.400	113248	100	Unidad
M8	20	11	8.100	113254		
	30			113259		
	40			113274		
	50			113283		
M10	30	13	12.800	113175		
	40			113190		
M12	30	15	18.600	113196		
	40			113205		
	55			113220		



### Empalmadores paralelos

para varillas roscadas o pernos roscados, galvanizados

Para rosca	Longitud [mm]	Carga máx. recomendada [N]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	35	1.000	120137	100	Unidad

