

Manguito roscado según DIN EN 10241, galvanizado

Aplicación

- Para unir el patín deslizante 4,0 kN con el tubo roscado 1/2"
- Para la unión y extensión de tubos roscados

Sus ventajas

- Ideal combinación para la unión con varilla roscada o tubo roscado en el montaje de estructuras a mayor distancia
- Rápida y fácil unión y extensión de tubos roscados
- Estable manguito galvanizado, según DIN EN 10241



Rosca	Longitud [mm]	Ø exterior [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
1/2"	34	26,6	147091	1	Unidad



Manguitos roscados para alargar varillas roscadas, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	Ø exterior [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M6	30	10	113248	100	Unidad
M8	20	11	113254		
	30		113259		
	40		113274		
	50		113283		
M10	30	13	113175		
	40		113190		
M12	30	15	113196		
	40		113205		
	55		113220		



Empalmadores paralelos para varillas roscadas o pernos roscados, galvanizados

Para rosca	Longitud [mm]	Carga máx. recomendada [N]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	35	1.000	120137	100	Unidad
M10		1.500	120141	50	

