# Manguito roscado

**según DIN EN 10241, galvanizado**

## Aplicación

- Para unir el patín deslizante 4,0 kN con el tubo roscado ½"
- Para la unión y extensión de tubos roscados

## Sus ventajas

- Ideal combinación para la unión con varilla roscada o tubo roscado en el montaje de estructuras a mayor distancia
- Rápida y fácil unión y extensión de tubos roscados
- Estable manguito galvanizado, según DIN EN 10241

| Rosca | Longitud [mm] | Ø exterior [mm] | N° artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 34 | 26,6 | **147091** | 1 | Unidad |

## Manguitos roscados

para alargar varillas roscadas, galvanizados

| Rosca | Longitud [mm] | Ø exterior [mm] | Carga máx. recomendada tracción [N] | N° artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 30 | 10 | 4.400 | **113248** | 100 | Unidad |
| M8 | 20 | 11 | 8.100 | **113254** | | |
| | 30 | | | **113259** | | |
| | 40 | | | **113274** | | |
| | 50 | | | **113283** | | |
| M10 | 30 | 13 | 12.800 | **113175** | | |
| | 40 | | | **113190** | | |
| M12 | 30 | 15 | 18.600 | **113196** | | |
| | 40 | | | **113205** | | |
| | 55 | | | **113220** | | |

## Empalmadores paralelos

para varillas roscadas o pernos roscados, galvanizados

| Para rosca | Longitud [mm] | Carga máx. recomendada [N] | N° artículo | Unidades por caja | Tipo de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 35 | 1.000 | **120137** | 100 | Unidad |

© MÜPRO