Manguitos tensores

con rosca a la izquierda y a la derecha, con taladros de control de seguridad, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	Campo de ajuste [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	50	30	**125025**	100	Unidad
M10	60	40	**125007**	50	
M12	70	50	**125013**		
M16	170	120	**125019**	10	

Pernos roscados con rosca a la izquierda y a la derecha

para manguitos tensores, galvanizados

Rosca	Longitud [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	50	**114226**	100	Unidad
M10	60	**113840**		
M12	70	**113992**		
	150	**113921**		
M16	210	**114040**	50	

Manguitos roscados hexagonales

con perforación transversal, galvanizados

Aplicación

- Para alargar y unir varillas y pernos roscados

Sus ventajas

- Estable manguito hexagonal, galvanizado con perforación transversal
- Con dos agujeros de control para comprobar la profundidad de las varillas



Rosca	Longitud L [mm]	Ø taladro [mm]	Ancho de clave [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	30	5	13	**113319**	100	Unidad
M10			17	**113322**		
M12	35			**113328**	50	
M16	50		24	**113307**		

05/2023