

Tornillos de cabeza hexagonal

DIN 933, galv. por inmersión en caliente

Rosca	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	20	105745	100	Unidad
	30	105746		
	45	105747		
M10	16	105551	1	Unidad
	20	105558	100	
	25	144514		
	30	105573		
	35	105581		
	55	105599	50	
	60	105604	1	
	100	105542	100	
M12	25	105620	50	Unidad
	35	105631		
	40	105636	1	
	50	105642		
	60	105646	50	
M16	45	105676	25	Unidad
	60	105680		
M20	50	105710	25	Unidad
M24	60	105719		Unidad



Tuercas hexagonales

DIN 934, galv. por inmersión en caliente

Rosca	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	105497	100	Unidad
M10	105431		
M12	105445		
M16	105459		
M20	105468	25	Unidad
M24	105473		



Varillas roscadas

DIN 976, galv. por inmersión en caliente

Rosca	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M10	1.000	113452	25	Unidad
	2.000	113483	1	
M12	1.000	113510	20	Unidad
	2.000	147921	1	
M16	1.000	113546	10	Unidad
M20		113576	5	Unidad



Pernos roscados

DIN 976, galv. por inmersión en caliente

Rosca	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M12	100	113879	100	Unidad
	150	113912		
	200	113924	50	
	250	113945		
	300	113951		



Los pernos roscados con rosca a la derecha y a la izquierda los encontrará en el capítulo „Accesorios de montaje“.