


### Manguitos tensores

DIN 1480, galv. por inmersión en caliente


Rosca	Longitud [mm]	Campo de ajuste [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M12	125	80	<b>125010</b>	25	Unidad
M16	170	110	<b>125016</b>		



### Arandelas de fijación

DIN 125, galv. por inmersión en caliente


Para rosca	Ø exterior [mm]	Ø interno [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	16	8,4	1,6	<b>127346</b>	100	Unidad
M10	20	10,5	2	<b>127318</b>		
M12	24	13	2,5	<b>127325</b>		
M16	30	17	3	<b>127328</b>		



### Arandelas de fijación

para carriles de instalación MPC, galv. por inmersión en caliente


Para rosca	Ø exterior [mm]	Ø interno [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	24	8,4	2	<b>162200</b>	100	Unidad
M10	30	10,5	2,5	<b>132832</b>		



### Arandelas de fijación

para carriles MPR de instalación, galv. mecánicamente

Para rosca	Ø exterior [mm]	Ø interno [mm]	Espesor [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	40	8,4	3	<b>154239</b>	100	Unidad
M10		10,5		<b>154240</b>		
M12		13		<b>154241</b>		
M16		17		<b>154242</b>	50	



### Cadena

DIN 763, galv. por inmersión en caliente

Tamaño	Longitud [m]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
4 x 32 mm	30	<b>112096</b>	1	Rollo

