



Placas base con tuerca soldada completamente soldadas, galvanizadas

Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			L	b	s			
M16	13 x 20 mm	80,5	125	50	8	165187	10	Unidad
M20						164912		




Placas base con tuerca combinada soldada galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				L	b	s			
1	M8/M10	9 x 16 mm	54	80	30	3	112397	50	Unidad




Placas base con manguito soldado galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]						N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				D	H	H1	L	b	s			
1	1/2"	9 x 16 mm	54	26,4	15	18	80	30	3	112389	50	Unidad
2	3/4"	11 x 19 mm	80	31,8	17	21	120	40	4	112435		
										112443		



Placas base con manguito soldado completamente soldadas, galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]						N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				D	H	L	b	s				
2	1/2"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4		112807	50	Unidad
	3/4"			31,8	17					112809		
	1"			39,5	19					112805		



Placas base con manguito soldado completamente soldadas, con cuatro taladros de fijación, galvanizadas

Tamaño	Rosca	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			L	b	s			
3	1/2"	70	100	60	4	112825	50	Unidad
	3/4"					112829		
	1"					112817		

