Placas base con tuerca soldada

completamente soldadas, galvanizadas

Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm] L	b	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M12	13 x 20 mm	80,5	125	50	8	**167752**	10	Unidad
M16						**165187**		
M20						**164912**		



Placas base con tuerca combinada soldada

galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm] L	b	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
1	M8/M10	9 x 16 mm	54	80	30	3	**112397**	50	Unidad





Placas base con manguito soldado

galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm] D	H	H1	L	b	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
1	½"	9 x 16 mm	54	26,4	15	18	80	30	3	**112389**	50	Unidad
2		11 x 19 mm	80			19	120	40	4	**112435**		
	¾"			31,8	17	21				**112443**		



Placas base con manguito soldado

completamente soldadas, galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm] D	H	L	b	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
2	½"	11 x 19 mm	80	26,4	15	120	40	4	**112807**	50	Unidad
	¾"			31,8	17				**112809**		
	1"			39,5	19				**112805**		





Placas base con manguito soldado

completamente soldadas, con cuatro taladros de fijación, galvanizadas

Tamaño	Rosca	Distancia al centro del taladro C [mm]	Medidas [mm] L	b	s	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
3	½"	70	100	60	4	**112825**	50	Unidad
	¾"					**112829**		
	1"					**112817**		





© MÜPRO