

## Tornillos de hexágono interior con arandela de fijación con rosca métrica para montaje de carriles MPC de instalación, galvanizados

Rosca	Para perfil	Longitud de rosca [mm]	Longitud libre de la rosca [mm]	Ø exterior arandela [mm]	Ancho de clave de hexágono interior [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	27/18, 28/30, 38/24	13	11	20	6	121083	100	Unidad
M10	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80	16	14	28	8	121079		



## Tornillos de hexágono interior

con rosca métrica, galvanizados

Rosca	Longitud de rosca [mm]	Ancho de clave de hexágono interior [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	13	6	121041	100	Unidad
	20		121051		
	25		121059		
	30		121063		
M10	16	8	121014		
	25		121030		
	30		121035		





**Tornillos de hexágono interior** con rosca de madera para fijación de carriles de instalación con tacos de nylon, galvanizados

Rosca de madera	Longitud de caña [mm]	Ancho de clave de hexágono interior [mm]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
H6	40	6	120998	100	Unidad
	70		121006		



## **Ganchos**

con rosca interna, ideal para colgar aparatos de calefacción, placas de radiación de techo, ventiladores, aparatos de aire acondicionado y cuerpos para iluminación, galvanizados

Rosca de	Mín. Ø para	Carga máx.	Medidas [mm]			N°	Unidades	Tipo de
conexión	taladro de enganche [mm]	recomendada tracción [N]	Α	L	L1	artículo	por caja	embalaje
M10	11	1.320	35	60	15	113697	50	Unidad



