

Sistema para puntos fijos FPA

Conjunto de anclaje y soporte

Aplicación

- Para anclar puntos de fijos de tuberías de agua caliente y agua fría con diferentes distancias de fijación

Sus ventajas

- Reducción de costes de almacenamiento y facilidad de montaje en obra gracias al reducido número de componentes
- Permite conexión variable en altura con respecto a la estructura del edificio
- Se pueden seleccionar conjuntos apropiados según la aplicación específica y las condiciones de carga
- Permite el posterior montaje y tensado
- Se garantiza la compatibilidad con los perfiles MPT
- Se puede conectar a abrazaderas de punto fijo tipo 170 FL



Caso de carga 1



Caso de carga 2






Caso de carga 3




Caso de carga de arriostamiento de dos lados 2

Sistema para puntos fijos FPA

Conjunto de anclaje y soporte

Datos				
Modelo	Alto [mm]	Fuerza de punto fijo axial de tubería máx. recomendada [N]	Nº artículo ¹⁾	Recomendación abrazaderas de punto fijo
Caso de carga 1 	≤ 1.000	3.000	1 x 171975 1 x 172091	M16 (60 x 6)
Caso de carga 2 		11.000	2 x 171975 1 x 172089	1" (120 x 6)
Caso de carga 3 		21.000	2 x 171975 2 x 172091	

¹⁾ Las abrazaderas de punto fijo, las varillas roscadas, los pasadores y tubos, así como los tacos, deben pedirse por separado (consulte las instrucciones de montaje). Las abrazaderas de punto fijo FPA correspondientes se pueden encontrar en la página siguiente.

 Si la dirección de la fuerza es desconocida o cambia, debe reforzarse en ambos lados.
Los valores de carga dados se basan en el uso del anclaje de grandes cargas BZ.

Juego de anclaje FPA 45°

galv. por inmersión en caliente

Rosca de conexión	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M12	171974	1	Unidad
M16	171975		



Juego de anclaje FPA 45° consta de:
2 elementos de anclaje M12 o M16, 4 tuercas hexagonales M16, 4 arandelas M16.
Todas las piezas galvanizadas en caliente.

Juego de soporte FPA

galvanizado

Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
172091	1	Juego



El juego de soporte FPA consta de:
1 placa base con casquillo de 1", 1 casquillo de transición M16-G1".
Todas las piezas están galvanizadas.

Placas base con manguito soldado

galvanizadas

Tamaño	Rosca	Taladro ovalado V	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
125 x 50 x 8 mm	1"	13,5 x 20 mm	172089	1	Unidad

