

Patines deslizantes para tubo tipo DS-2


con dos abrazaderas, DIN 3567

Aplicación

- Para la fijación de tuberías pesadas, en construcciones industriales y en el diseño de plantas industriales
- Preferiblemente para tuberías aisladas
- Para espesores de hasta 140 mm

Sus ventajas

- Disponible, según petición, en longitudes especiales
- Bajo pedido, también podrá suministrarse con una placa de deslizamiento de poliamida
- Disponible en acero inoxidable y en otros acabados según petición





Datos

Material	Identificación para patín deslizante	Superficie	Identificación de la superficie	Tornillos de cierre y tuercas	Identificación tornillos
S235JR (St37)	W37	en bruto	OR	Resistencia 8.8, galvanizado	SG
		galv. por inmersión en caliente	OF	Resistencia 8.8, galv. por inmersión en caliente	SF



Tamaño nominal DN	Ø exterior de tubo D [mm]	Medidas [mm]					Carga		Peso [kg]		Modelo W37-OF-SF	Unidades por caja	Tipo de embalaje															
		b	S	В	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]		N° artículo	N° artículo															
175	191	50	8	180	150	246	220	12	12	24	13,7	115980	116254		Unidad													
	193,7					247					13,76	115982	116260															
200	216					258		14	14	28	14,2	115985	116266															
	219,1					260					14,3	115989	116272															
250	267	60	60 2	220		284	260	17	17	34	18,65	115992	116278															
	273					287					18,79	115995	116284															
300	315					308		19	19	38	20,37	115998	116290															
	323,9					312					20,58	116001	116296															
350	355,6					328		20,5	20,5	41	21,44	116004	116302															
	368					334					21,91	116007	116309															
400	406,4	70	10	300	00	353	300	21,5	21,5	43	33,53	116010	116315															
	419					360					34,03	116013	116321															
500	508					404		23	23	46	37,27	116016	116327															
	521					411					37,92	116019	116333															
600	610																			455		25	25	50	41,47	116022	116339	

Ejemplo de pedido: Patín deslizante doble para tubo de S235JR (St37) con 2 abrazaderas, patín deslizante para tubo galvanizado en caliente, con tornillos y tuercas galvanizados en caliente, resistencia 8.8, para diámetro exterior de tubo de 406,4 mm.

N° artículo: 116315, Tipo: DS-2-W37-OF-SF-406,4



Patines deslizantes con placa de deslizamiento de poliamida así como otras variantes, siempre bajo pedido.