Fijación de conductos de aire

con insonorización, galvanizadas

Aplicación

- Para la suspensión de conductos de ventilación y canales rectangulares
- Múltiples aplicaciones, por ej. en techos de canaletas, para descolgarlos de carriles MPC de instalación, etc.

Sus ventajas

- Elemento muelle DÄMMGULAST® integrado en la fijación del conducto de ventilación
- Reducción acústica media de 16 dB(A)
- Adaptación ideal a todos los diámetros y secciones transversales de canales gracias a los puntos de flexión teóricos
- Fijación sencilla a los conductos de ventilación por remaches o tornillos perforadores

- Posibilidad de suspender los conductos de aire mediante varillas roscadas o de fijarlos directamente al cuerpo de construcción



Canal rectangular con fijaciones de conductos de aire, varillas roscadas y anclajes fijados al techo



Tubería de ventilación con fijación de conductos de aire, cinta de acero o de sujeción montado en el techo



Fijación directa a un perfil trapezoidal con una fijación de conductos de aire



Fijación insonorizada de un carril de instalación MPC a un perfil de chapa con una fijación de conductos de aire

Datos

Insonorización comprobada

Carga máx. recomendada [N]	230
Reducción del ruido medio [dB(A)]	16





N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
116516	100	Unidad

La base para la buena insonorización se la proporciona el elemento muelle DÄMMGULAST® super elástico. El montaje se realiza con varillas roscadas MÜPRO. De esta forma queda excluida la posibilidad de que se formen puentes acústicos entre el tubo o conducto de aire y el cuerpo de la construcción. La fijación del conducto de aire al tubo o conducto se realiza mediante remaches o tornillos perforadores.

05/2023