

Anclajes para placas de yeso para premontaje

Modelo	Ø del tornillo [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Metal	3,9-4,5-M4	112024	100	Unidad
Plástico	3,9 - 4,5	112022	200	



 El anclaje para placas de yeso puede ser montado sin necesidad de taladro previo.

Tacos tirafondo

Aplicación

- Para la fijación en hormigón, piedra natural, yeso, ladrillo macizo y silicocalcáreo, chapas, listones, etc.

Sus ventajas

- Amplia zona de expansión para conseguir una fijación óptima

- El tirafondo y el taco conforman un conjunto estable apto para aguantar altas cargas de choque
- Tirafondo de cabeza avellanada para un montaje a ras de la superficie
- La ranura cruzada en la cabeza del tirafondo, apta para atornilladores eléctricos, permite que éste se pueda desatornillar en cualquier momento
- La forma premontada en que se suministra evita la pérdida del clavo



Datos

Anclaje-Ø [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Fuerza de sujeción S [mm]	Carga máx. recomendada			Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			Hormigón B25 [N]	Ladrillo macizo [N]	Ladrillo silicocalcáreo [N]			
6	35	5	300	250	200	119166	100	Unidad
	50	20				119170		
	60	30				119174		
	70	40				119178		
8	80		400	300	250	119194		
	100	60				119182		
	120	80				119186		