Anclajes para placas de yeso

Modelo	Ø del tornillo	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Metal	Tornillos para aglomerado 4 - 4,5	**179490**	100	Unidad
Plástico	Tornillos para paneles de yeso 3,6 - 4,2 Tornillos para aglomerado 3,5 - 6 Tornillos para madera 3,5 - 5	**179491**	200	



El anclaje para placas de yeso puede ser montado sin necesidad de taladro previo.
Se deben tener en cuenta las mamposterías no portantes, el yeso o el aislamiento. Estos no se consideran puntos de fondeo.

Tacos tirafondo

Aplicación

- Para la fijación en hormigón, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos macizos

Sus ventajas

- Amplia zona de expansión para conseguir una fijación óptima
- El tirafondo y el taco conforman un conjunto estable apto para aguantar altas cargas de choque
- Tirafondo de cabeza avellanada para un montaje a ras de la superficie
- La forma premontada en que se suministra evita la pérdida del clavo

Datos

Anclaje-Ø [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Profund. del taladro [mm]	Profundidad del anclaje [mm]	Carga máx. recomendada			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				Hormigón B25 [N]	Ladrillo macizo [N]	Ladrillo silico-calcareo [N]			
6	35	35	25	300	270	230	**179483**	200	Unidad
	50						**179484**		
	60						**179485**		
	80						**179486**		
8		45	40	420	390	340	**179487**	100	
	100						**179488**		
	120						**179489**		

Se deben tener en cuenta las mamposterías no portantes, el yeso o el aislamiento. Estos no se consideran puntos de fondeo.

02/2025